

Bobina Série 30

Bobina Eletromagnética Encapsulada
Conexão Elétrica de acordo com DIN 43650 B

Informações Técnicas

Encapsulamento: PA 66 com 15% a 30% de fibra de vidro
Invólucro: Aço-carbono com revestimento em zinco
Fio Condutor: Cobre esmaltado de alta pureza
Grau de Proteção: IP-65 (com conector montado)
Ciclo de Trabalho (ED): 100%



Temperatura Ambiente de Operação:

- Bobina Classe F: -10°C a +55°C
- Bobina Classe H: -10°C a +80°C

Classe Térmica:

- Bobina Classe F: até +155°C
- Bobina Classe H: até +180°C

Para tensões e potências diferentes do especificado, entrar em contato com o departamento técnico.

Código	Corrente Alternada	Corrente Contínua	Potência		Tolerância		Conector
	Voltagem	Voltagem	Corrente Alternada (VA)	Corrente Contínua (W)	Corrente Alternada	Corrente Contínua	
214004	24 – 50/60Hz	-	8	-	+15%	-	10348000
214003	220 – 50/60Hz	-					
214002	110 – 50/60 Hz	-					
214001	-	24	-	6,5	-	+10%	
214000	-	12				-10%	

Dimensões Técnicas

Peso aproximado de 50 gramas.

